

Monteringsvejledning - GALV design HEGN - step by step



Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke er reklamationsret. Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Opsætning/montering er på eget ansvar. Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. Det leverede Kirkedal Galv hegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/montage. Pakkerne skal opbevares plant og jævnt.

Rigtig god fornøjelse!



Ved brug af pælebor graves to huller i jorden



Hvert hul skal have en dybde på 600 mm



Flyd tørbeton ned i hullerne



Hver side skal kontrolleres, om de er i lod, ved at bruge vaterpas



Brug dit eget beskyttende underlag, ved opmåling af hegnspillerne, for at undgå ridser under måling



Mål dine sideprofiler og tillæg 1 cm til højden



Mål dine sideprofiler og tillæg 1 cm til højden.



Skær derefter det overskydende af sideprofilerne.



Spray de afskårne ender med Kirkedal zink spray.





10 Placer sideprofiler på stolpen - Tjek om de er i lod



11 Bor for med 3 mm bor



12 Bor for med 3 mm bor



13 Skru skruer i hvor hullerne tidligere blev lavet.




14 Bor huller gennem sideprofilen med 3mm bor.



16 Monter dine hegnsp profiler ned imellem sideprofilerne



17 Montér din topskinne



18 Skru skruer i hvor hullerne tidligere blev lavet, her skrues også igennem hegnsp profileren



20 TILLYKKE med dit nye galvaniserede Kirkedal Hegn